

# P R O T E G E COMBLES

POUR PLAQUES SOUS TUILES (système breveté)

## L'EFFICACITÉ AVANT TOUT


La ventilation une obligation réglementaire | 



[www.achard-sa.com](http://www.achard-sa.com)

# PROTEGE COMBLES

POUR PLAQUES SOUS TUILES (système breveté)



Grâce à sa pièce amovible, il compense la surépaisseur créée par la superposition des plaques sous-tuiles, garantissant une parfaite étanchéité.



il est également adapté pour les finitions de toit en "gargouille"



Nos fabrications sont assurées auprès de GENERALI IARD contrat n°AL383783 au titre de la responsabilité du fabricant.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles à nos produits.

PROTEGE COMBLES est un **closoir dit d'égout ou de bas de pentes** destiné aux toitures réalisées à l'aide de plaques sous tuiles des marques suivantes :

- **ETERNIT** : Soutuile 230 FR natura et maxisoutuile.
- **EDILFIBRO** : Tegolit PKF 235

Il assure également les entrées d'air en bas de pente tout en **empêchant l'intrusion d'animaux (notamment rongeurs, guêpes ou frelons)**.

En effet, toute ouverture supérieure à 20 mm doit disposer d'un grillage à mailles fines (voir DTU).

Protege combles (2 longueurs de 450mm par sachet)

Ref.

34PC230



Protège-combles répond aux **obligations des DTU relatives aux règles de ventilation des toitures** quelques soient les matériaux de couverture. (notamment pour les tuiles 40.21, 40.22...)

## CARACTERISTIQUES

### Matières

- Bande en **polychlorure** de vinyle
- Grille en **acier galvanisé** Z 275 6/10 muni d'aérations de 3 mm

### Dimensions

- **Longueur** : 900 mm (2 x 450)

### Fixation



Aucune, se glisse sous la plaque sous-tuile. Le Protège Combles sera bloqué par le tire fond, sans que le poids de la plaque porte sur lui.

## LES PLUS PRODUITS

- + Seul produit du marché efficace à 100 % pour assurer la pérennité de l'isolation de la toiture en la protégeant de l'intrusion des animaux, tout en assurant sa ventilation
- + Réaliser une toiture de qualité à moindre coût
- + Etre en conformité avec les DTU de pose des plaques sous tuiles comme des tuiles
- + Temps de pose très court
- + Utilisation en rénovation et en neuf

Votre négociant

[www.achard-sa.com](http://www.achard-sa.com)

260 rue Thimonnier - Z.I - Lyon Nord - 69730 Genay - Tél : 04 72 08 72 90 - Fax : 04 78 91 32 47